



PAGINA
PRODOTTO



**Il cilindro più versatile adatto
per impieghi diversificati**



CILINDRI SPECIALI SU RICHIESTA



- Cilindri a semplice effetto con ritorno a molla ad alta pressione. Forza di spinta da 5 a 100 ton con range di corse da 25 mm a 360 mm.
- Cilindri idraulici estremamente versatili, adatti per impieghi diversificati ideali a operazioni di sollevamento, pressatura e spinta.
- Le superfici di guida sono dimensionate per garantire prestazioni ottimali nell'assorbimento del carico disassato e la ghiera di fine corsa aumenta la sicurezza per l'operatore evitando l'extra corsa del pistone.
- Dotati di un semi giunto femmina 3/8" NPT con cappellotto anti polvere, fori di fissaggio sul fondello e filettatura sul corpo esterno del cilindro.
- Equipaggiati con guarnizioni ad alta resistenza per la massima durata nel tempo.
- Testina amovibile ad alta resistenza e possibilità di montare una testina autolivellante per una migliore distribuzione del carico da sollevare.
- Verniciatura esterna e trattamento Nitox ONC su tutti i particolari meccanici interni per la massima resistenza alla corrosione e all'usura.
- Tutti i modelli con massa superiore 20 Kg sono dotati di golfari di sollevamento.
- Possibilità di progettare e produrre cilindri idraulici speciali su richiesta, con geometrie, prestazioni e caratteristiche dedicate.

CRM

5-100 ton
Corsa fino a 360 mm
700 bar

**CRM**

CAP/Forza	CORSA	MODELLO	SEZIONE	VOLUME	MASSA	DIMENSIONI (mm)											
ton (kN)	mm		cm ²	cm ³	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	O	M	N	P
5 /45	25	CRM-5/25	6,47	16	1,2	115	140	109	38	28,7	25	24,5	19	25	2x 1/4" - 20 UN	1 1/2" - 16 UN	28
	75	CRM-5/75	6,47	49	1,6	165	240	159	38	28,7	25	24,5	19	25	2x 1/4" - 20 UN	1 1/2" - 16 UN	28
	125	CRM-5/125	6,47	81	1,9	215	340	209	38	28,7	25	24,5	19	25	2x 1/4" - 20 UN	1 1/2" - 16 UN	28
	181	CRM-5/175SH	6,47	116	2,1	272	453	266	38	29	25	25	20	25	1/4"-20	1 1/2"-16	28
	232	CRM-5/230SH	6,47	148	2,5	324	556	318	38	28	25	25	20	25	1/4"-20	1 1/2"-16	28
10 /101	25	CRM-10/25	14,44	36	2	97	122	91	57	42,88	38	36	19	39	2x 5/16" - 18 UN	2 1/4" - 14 UN	26
	50	CRM-10/50	14,44	72	2,4	122	172	116	57	42,88	38	36	19	39	2x 5/16" - 18 UN	2 1/4" - 14 UN	26
	100	CRM-10/100	14,44	144	3,2	172	272	166	57	42,88	38	36	19	39	2x 5/16" - 18 UN	2 1/4" - 14 UN	26
	160	CRM-10/160	14,44	231	4,1	232	392	226	57	42,88	38	36	19	39	2x 5/16" - 18 UN	2 1/4" - 14 UN	26
	200	CRM-10/200	14,44	289	5,2	298	498	292	57	42,88	38	36	19	39	2x 5/16" - 18 UN	2 1/4" - 14 UN	26
	260	CRM-10/260	14,44	375	6,1	358	618	352	57	42,88	38	36	19	39	2x 5/16" - 18 UN	2 1/4" - 14 UN	26
	300	CRM-10/300SH	14,44	439	6,8	403	703	397	58	43	38	35	20	40	5/16"-18	2 1/4"-14	30
	356	CRM-10/355SH	14,44	515	7,6	450	806	444	58	43	38	35	20	40	5/16"-18	2 1/4"-14	30
15 /137	50	CRM-15/50	19,63	98	4,4	160	210	150	70	50	40	38	20	48	2x 3/8" - 16 UN	2 3/4" - 16 UN	30
	100	CRM-15/100	19,63	196	5,5	210	310	200	70	50	40	38	20	48	2x 3/8" - 16 UN	2 3/4" - 16 UN	30
	160	CRM-15/160	19,63	314	7	270	430	260	70	50	40	38	20	48	2x 3/8" - 16 UN	2 3/4" - 16 UN	30
	254	CRM-15/260SH	19,63	515	9,1	372	626	362	70	51	41	38	25	48	3/8"-16	2 3/4"-16	30
	356	CRM-15/360SH	19,63	721	11,4	474	830	464	70	51	41	38	25	48	3/8"-16	2 3/4"-16	30
25 /232	25	CRM-25/25	33,18	83	5,5	140	165	131	85	65	55	55	20	58	2x 1/2" - 13 UN	3 5/16" - 12 UN	49
	50	CRM-25/50	33,18	166	6,3	165	215	156	85	65	55	55	20	58	2x 1/2" - 13 UN	3 5/16" - 12 UN	49
	100	CRM-25/100	33,18	332	7,9	215	315	206	85	65	55	55	20	58	2x 1/2" - 13 UN	3 5/16" - 12 UN	49
	160	CRM-25/160	33,18	531	9,8	275	435	266	85	65	55	55	20	58	2x 1/2" - 13 UN	3 5/16" - 12 UN	49
	200	CRM-25/200	33,18	664	11,1	315	515	306	85	65	55	55	20	58	2x 1/2" - 13 UN	3 5/16" - 12 UN	49
	260	CRM-25/260	33,18	863	13	375	635	366	85	65	55	55	20	58	2x 1/2" - 13 UN	3 5/16" - 12 UN	49
	300	CRM-25/300	33,18	995	14,2	415	715	406	85	65	55	55	20	58	2x 1/2" - 13 UN	3 5/16" - 12 UN	49
	362	CRM-25/360SH	33,18	1203	17,4	476	838	467	85	65	57	50	25	59	1/2"-13	3 5/16"-12	49
30 /309	210	CRM-30/210	44,18	928	19	384	594	375	102	75	60	55	46	-	-	3 5/16" - 12 UN	49
50 /496	50	CRM-50/50	70,88	354	16	180	230	175	127	95	80	72	27	95	2x 1/2" - 13 UN	5" - 12 UN	55
	100	CRM-50/100	70,88	709	20	230	330	225	127	95	80	72	27	95	2x 1/2" - 13 UN	5" - 12 UN	55
	160	CRM-50/160	70,88	1134	24	290	450	285	127	95	80	72	27	95	2x 1/2" - 13 UN	5" - 12 UN	55
	337	CRM-50/330SH	70,88	2388	39,5	461	798	456	127	95	80	70	31	95	1/2"-13	5"-12	55
100 /929	100	CRM-100/100	132,73	1327	46	280	380	275	175	130	105	92	40	140	4x 3/4" - 10 UNC	6 7/8" - 12 UN	44
	170	CRM-100/170	132,73	2256	55	350	520	345	175	130	105	92	40	140	4x 3/4" - 10 UNC	6 7/8" - 12 UN	44
	260	CRM-100/260	132,73	3451	67	440	700	435	175	130	105	92	40	140	4x 3/4" - 10 UNC	6 7/8" - 12 UN	44

Disponibili cilindri con corse differenti.