



Guanto di saldatura in pelle cruda bovina - WELD SPLIT YELLOW FORCE



NOME PRODOTTO

WELD SPLIT YELLOW FORCE

CODICE PRODOTTO

FE18FYDPH

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto in pelle crosta bovina, trattato per resistere al calore. Il guanto, essenziale per la sicurezza dei saldatori durante il lavoro, ha una lunghezza totale di 35 cm, fornendo protezione affidabile non solo per le mani ma anche parte dell'avambraccio.

Rinforzato sul palmo, con cuciture in KEVLAR, interamente foderato in cotone per assicurare comfort e maggiore protezione. Pollice palmato, polsino di sicurezza a protezione di avambraccio e arteria.

La qualità dei materiali è eccezionale, con pellami di alta qualità sottoposti a rigorosi controlli durante l'intero processo di finitura, garantendo così resistenza e durabilità nel tempo.

Resistente a scintille e perle di saldatura, è utilizzato nella protezione contro i rischi meccanici e da calore; adatto per lavori nell'ambito industriale, della saldatura, della manipolazione in metallurgia e della protezione contro il calore e la fiamma fino a 100°C per 15 secondi.

DESTINAZIONE D'USO

L'uso è particolarmente raccomandato per i lavori di saldatura, la manipolazione in metallurgia, la protezione dal calore e dalla fiamma.

CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di categoria II a norma del regolamento (UE) 2016/425

Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	CODICE EAN CONF SECONDARIA	MISURA	COLORE
8055386920703	8055386920710	Unica	Giallo

LUNGHEZZA 35 cm - LARGHEZZA DEL POLSO 17 cm - ALTEZZA POLSO 15 cm

MATERIA PRIMA

Crosta bovina rinforzata e cotone

PROPRIETÀ MECCANICHE

Livelli di protezione secondo EN 388:2016:

ABRASIONE ____4
COPPA ____3
STRAPPO ____4
PERFORAZIONE ____4
TAGLIO TDM ____X

Livelli di protezione secondo EN 407:2020

Limitata propagazione della fiamma ____4
Calore di contatto ____1
Calore convettivo ____3
Calore radiante ____X
Scisti di metallo fuso ____4
Grandi quantità di metallo fuso ____X

AVVERTENZE

Non adatto ai rischi legati al freddo, alle sostanze chimiche e a tutti gli usi non menzionati in questa nota informativa e che non rientrano né nella norma EN388 (protezione contro i rischi meccanici) né nella norma EN407 (protezione contro i rischi legati al calore).

Pertanto, prima dell'uso è necessario verificare se le caratteristiche di questo modello sono adatte alle vostre esigenze.

Non lavare per mantenere intatte le caratteristiche del prodotto.

Il guanto soddisfa le caratteristiche di sicurezza indicate solo se è perfettamente indossato e in perfetto stato di conservazione.

La società declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze derivanti da un uso improprio.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 420:2003/A1:2009

EN 388:2016 4344X

EN 407:2020 413X4X


DPI di II Categoria secondo il reg.UE 2016/425 CE

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO

Singola unità

1 paio



Cavallotto con foro

Confezionamento primario

10 paia



Busta trasparente

Confezionamento secondario


60 paia (6 buste)



Cartone ondulato

Pallettizzazione

36 cartoni



Pallet in legno 80x120x200 cm

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e al riparo dal calore. Evitare il contatto con solventi che possano alterarne le caratteristiche. In condizioni d'uso difficili o in ambienti caratterizzati da situazioni particolari, il guanto può subire un deterioramento improvviso e imprevisto non previsto dal fabbricante.

SMALTIMENTO

I prodotti usati e contaminati da sostanze infettive o pericolose devono essere smaltiti e non riutilizzati. I guanti devono essere rimossi quando presentano segni visibili di deterioramento durante l'uso, come scolorimento, lacerazione, perforazione o indebolimento. Procedere allo smaltimento in conformità con le normative locali vigenti. Mettere in discarica o incenerire sotto controllo.

VALIDITÀ

La durata di utilizzo dipende dall'uso e dalla cura dell'utente

FABBRICANTE

MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38/M - Saluzzo - CN - Italy

LUOGO DI PRODUZIONE

India

IMPORTATORE

MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38/M - Saluzzo - CN - Italy

