



EAN/SE: 4013288230683

Parte No.: 05075840001

Articolo no.: 7510/14

Dimensione: 175x125x61 mm

Peso: 436 g

Paese di origine: CZ

**Tariffa doganale
no.:** 82041100

- Particolarmente adatto per l'avvitamento di placchette asportazione truciolo in metallo duro
- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
- Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
- Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4", adatto anche per chiavi a bussola
- Utensili con profilo Hex-Plus che impediscono il prematuro stondamento delle viti ad esagono cavo

14 pezzi - Assortimento utensili. Per avvitiamenti professionali / aggiustaggi e avvitiamenti a coppia controllata. Meccanismo antislittamento più sicuro con regolazione rapida per coppie di serraggio destra/sinistra e 5 coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate. Supporto a cambio rapido di elevata robustezza. Per inserti con attacco esagonale da 1/4". 14 inserti tenaci-duri (lung. 25 mm) per viti TORX PLUS®, TORX® ed esagono cavo. Questo assortimento è particolarmente indicato per l'avvitamento di placchette per asportazione truciolo in metallo duro. Il giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7510 con le sue 5 coppie selezionabili consigliate dai maggiori produttori di utensili in metallo duro consente l'avvitamento preciso controllato di placchette per l'asportazione truciolo intercambiabili.





Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia

Per avvitamenti di placchette asportazione truciolo



Il Set di utensili è particolarmente adatto per l'avvitamento di placchette per asportazione truciolo in metallo duro. Il giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7510 con le sue 5 coppie selezionabili, consigliate dai maggiori produttori di utensili in metallo duro, consente l'avvitamento preciso controllato di placchette per l'asportazione truciolo intercambiabili.

Cinque coppie di serraggio selezionabili




Cinque coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate.

Facile regolazione



Facile regolazione delle coppie di serraggio selezionabili.

Con segnale a scatto




Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Custodia e trasporto



Custodia e trasporto in custodia tessile avvolgibile, robusta e compatta. Utensile sempre a portata di mano.

Flessibile grazie al velcro



La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Set contenu:

7510 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



05075810001

1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



867/1 IP Inserti TORX PLUS®, 7 IP x 25 mm



05066276001

1x 7 IP x 25 mm

05066278001

1x 8 IP x 25 mm

05066279001

1x 9 IP x 25 mm

05066280001

1x 10 IP x 25 mm

05066282001

1x 15 IP x 25 mm



867/1 Inserti TORX®, TX 7 x 25 mm



05066494001

1x TX 7 x 25 mm

05066495001

1x TX 8 x 25 mm

05066496001

1x TX 9 x 25 mm

05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm



840/1 Z Inserti, 2 x 25 mm



05056305001

1x 2 x 25 mm

05056310001

1x 2.5 x 25 mm

05056315001

1x 3 x 25 mm

